

AIサーマル検知システム

## Face Plus EX

型番 8-700-0428  
8-700-0427本体+130cmスタンド  
本体+80cmスタンド

約13.7cm

8インチ  
タッチパネル

約26cm

## 体表面温度を非接触で素早く正確に測定！

- 検知速度：**1秒以下**（マスクしたままでOK）
- 推奨測定距離：0.3~0.7m
- 検知誤差：**±0.3°C**（室温20~30°Cにおいて）
- **PC無しで運用可能**
- 起動後約**10分**で測定可

## AIで顔を識別！

- AI顔認証とサーモグラフィ技術を組み合わせ、事前に登録した顔はその**登録者に紐付けた測定履歴**を残すことが可能です。

## 測定履歴は本体でもPCで確認可能！

- LANでPCを接続し、**インストール不要のWebアプリ**(※)によって詳細設定や測定履歴のチェックが可能です。（※ オフラインで操作可能です。）
- 履歴はエクスポート可能です。

シンプルで  
分かり易い  
管理画面!!専用  
スタンド  
標準  
付属130cm  
または  
80cm

## ◆ 充実した機能

顔登録、履歴の設定、履歴のエクスポート、スクリーンセーバー設定、マスク着用のチェック機能、音声の変更など、豊富な機能でご利用いただく環境に適した設定が可能です。

## ◆ 音声設定

音声ファイル(.ogg)をご用意いただければ、下記場面の案内を自由に変更することが出来ます。

- 検知距離範囲外にいる検温者への案内
- マスク着用案内
- 正常温度下限値を下回る際の再測定案内
- 検知温度が正常値範囲内の場合の案内
- 検知温度が正常値範囲上限値を超えた場合の案内
- 顔認証成功時の案内

## AIサーマル検知システムFace Plus 仕様

精度：顔認証 99.5%（マスク着用無）、非接触温度検知±0.3°C（測定距離 0.3~0.7m/環境温度 20~30°C/屋内環境）/ 測定距離：0.3~0.7m / 測定時間：1秒以内 / 表示方式：8インチタッチパネル / 警告機能：設定温度を超えると画面と音声で通知 / 電源：AC電源アダプター / 事前顔登録：10,000人 / 記録：内蔵メモリ、外部出力可 / 機能：体表面温度検知、顔認証、リアルタイム音通知、検出基準値変更、測定履歴記録・エクスポート、マスク着用チェック / 本体設定：本体タッチ操作、PC・スマホブラウザ（有線LANまたはWi-Fiテザリングによる接続） / 本体寸法：137(W) × 260(H) × 18(D)mm / 本体重量：約 795g / スタンド：80cm または 130cm / 付属品：ACアダプター、壁掛け用金具、取扱説明書

その他特長：画面にはパスワードロックがかかっており、設定画面への遷移は管理者のみ可能

※ 当サーマルカメラは医療機器ではありません。体温測定・検診目的には医療機器をお使いください。

ご用命は信頼ある...

株式会社 内田洋行

教育機器事業部 / 地域事業部

東京  
〒135-0016  
東京都江東区東陽2-3-25  
☎(03)5634-6280

大阪  
〒540-8520  
大阪市中央区泉町2-2-2  
☎(06)6920-2480

札幌  
〒060-0031  
札幌市中央区北1条東4丁目1-1  
☎(011)214-8630

福岡  
〒810-0041  
福岡市中央区大名2-9-27  
☎(092)735-6240

ウチダホームページアドレス <http://www.uchida.co.jp/education/>学びの場.com <http://www.manabinoba.com/>